



Pilnīgi jauns 5 litru V8 32 vārstu piekarināmais dzinējs ar VTEC.

Pilnīgi jaunais 350 ZS V8 5 litru piekarināmais motors ar pārsteidzoši jaunu dizainu ir aprīkots ar VTEC, ECOMo un BLAST, kā arī jaunām funkcijām, piemēram, kruīza kontroli, automātisko slīpumu un apdari.

PGM-Fi: ieprogrammēta degvielas iesmidzināšana

Degvielas iesmidzināšana nodrošina ātrāku droseles reakciju, vieglāku iedarbināšanu un izcilu degvielas ekonomiju.

VTEC™: maināms vārstu laiks un elektroniskā pacelšanas kontrole

Nodrošina optimālu veikspēju pie zemiem un lieliem apgrīzieniem, mainot ieplūdes vārstu atvēršanas un

aizvēršanas ilgumu un pacēlumu.

BLAST™: palielināts zema ātruma griezes moments

Nodrošina vilci, lai jūs virzītu uz lidmašīnu, palielinot griezes momentu no zema ātruma apgriezieniem minūtē, uzlabojot caurumu metienu veikspēju.

ECOMO: ekonomiski kontrolēts motors

Precīzi regulē gaisa un degvielas maisījumu, lai padarītu to liesāku, nodrošinot optimālu degvielas patēriņu kreisēšanas režīmā.

Saderīgs ar NMEA2000®

Honda NMEA2000 saderīgie dzinēji nodrošina vienkāršu “plug and play” savienojumu ar iebūvēto elektroniku, izmantojot CANbus tīkla tehnoloģiju.



Kruīza kontrole - pielāgojiet laivas ātrumu, nospiežot pogu



Automātiska sasvēršanās — iepriekš iestatīta ērta noliekšanas darbība, kad tiek uzglabāta vai pietauvota



Apgriešanas atbalsts – automātiski iedarbina apgriešanu atkarībā no dzinēja vai laivas ātruma

Cenrādis



Startera sistēma

Vadība

Cena

EUR iekļ. PVN 21%

BF 350 A XDU / XCDU

Elektriskais

Distances DBW (Drive By Wire)

34 614

BF 350 A UDU / UCUD

Elektriskais

Distances DBW (Drive By Wire)

34 614

Tehniskie dati

	BF 350 A XDU / XCDU	BF 350 A UDU / UCDU
Dzinējs		
Tips	60° V8 SOHC	
Darba tilpums (cm ³)	4952	
Cilindrs x gājiens (mm)	89 x 99,5	
Pilns droseles apgr./min	5,000 - 6,000	
Nominālā jauda [PS / kW]	350 / 257,4	
Dzesēšanas sistēma	Ūdens	
Degvielas padeve	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana	
Aizdedzes sistēma	PGM-IG Elektroniska	
Atgāzu sistēma	Caur dzenskrūvi	
Nodošana		
Pārnesumskaitlis	1.79:1	
Iekārta		
Alternatora jauda	90A	
Dzenskrūve	Izvēles	
Eļļas līmeņa kontrole	+	
Pārkaršanas brīdinājums	+	
Apgriezienu ierobežotājs	+	
Avārijas stop slēdzi	+	
Ūdens / degvielas atdalītājs	Integrēts	
Vadības sistēma		
Startera sistēma	Elektriskais	
Pretrotācija	+ (XCDU)	+ (UCDU)

Vadība	Distances DBW (Drive By Wire)	
Motora uzstādīšana un slīpuma regulēšana	Automatic Tilt	
Izmēri		
Garums, mm	1121	
Platums, mm	650	
Augstums, mm	2145	2272
Transoma augstums, mm	635	762
Saussvars (kg)	355	360

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191

Absolut Auto Riga, SIA

Rīga

Skanstes iela 2A

honda@absolutauto.lv

tālr. +371 25783070