

HONDA BF 40



PAREIZA IZVĒLE LAIVAS BRAUCIENA BAUDĪŠANAI

Honda Marine produkcijas BF40 un BF50 piekarināmie motori ar labāko veiktspēju apvieno sevī komfortu, jaudu un inovāciju. Un tagad tie ir vēl ekonomiskāki un apkārtējai videi draudzīgāki! Pilnā gaitā uz priekšu un baudiet braucienu! Šī ir prātīga izvēle gan jums, gan apkārtējai videi.

EKONOMISKĀKIE SAVĀ KLASĒ Baudiet jaudīgāku paātrinājumu, labāko veiktspēju un jautrāku braucienu, nepalielinot degvielas patēriņu. Ar ECOmo tehnoloģiju un ar smalko lineārās gaisa attiecības sensoru aprīkoti BF40 un BF50 modeļi ir ekonomiski, tīri un klusi. Un tie ievērojami samazina degvielas patēriņu – it īpaši kreisēšanas režīmā!

ZALAS SLIEDES ZILAJOS ŪDENOS Honda Marine papildus jautru izpriecu nodrošināšanai ir koncentrējusi savu darbību vēl vairāk apkārtējai videi draudzīgu motoru izstrādāšanai. Jaunie BF50 un BF40 motori ir samazinājuši CO2 emisiju vairāk kā par 30%, vienlaicīgi saglabājot absolūtu veiktspēju. Baudiet kuģošanu ar domu, ka tiek darīts viss, lai mūsu planēta varētu vieglāk elpot.

PAPILDUS JAUDA PIE ZEMIEM APGRIEZIENIEM Izbaudiet nelielus izmērus un lielu jaudu! Papildus elektroniskajai degvielas iesmidzināšanas sistēmai (PGM-FI), BF50 un BF40 modeļi ir aprīkoti ar jauno BLAST tehnoloģiju, kas optimizē gaisa-degvielas maisījuma attiecību, tādējādi nodrošinot maksimālu veiktspēju pie minimāla degvielas patēriņa.

0 3- cilindru konfi gurācija nodrošina nelielu dzinēja svaru un nevainojamu darbību

0 Elektroniska daudzpunktu degvielas iesmidzināšanas sistēma (PGM-FI)

0 Ar BLAST funkcijas palīdzību iegūts lielāks griezes moments pie zemākiem apgriezieniem nodrošina teicamu paātrinājumu

0 Tiek pielietots lineārais gaisa attiecības sensors, kas nodrošina optimālu degvielas patēriņu (ECOmo)

0 Tīra ūdens pieslēguma vieta skalošanai, lai palielinātu dzinēja kalpošanas laiku

0 Garš vadības rokturis, kas nodrošina vieglu un ērtu vadāmību

0 Elektroniska eļļas līmeņa, dzesēšanas un pārāk augstu apgriezienu kontroles sistēma, lai garantētu drošu ekspluatāciju

0 17 A Līdzstrāvas izvads ir pietiekams klāja sistēmu barošanai

Cenrādis

	Startera sistēma	Vadība	Cena EUR iekļ. PVN 21%	Lizinga maksa mēnesī 60 mēneši/20% pirmā iemaksa
BF 40 LRTU	Elektriskais	Distances	6 957	—

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Tehniskie dati

BF 40 LRTU

Dzinējs

Tips	OHC, 3-cilindru
Darba tilpums (cm ³)	808
Cilindrs x gājiens (mm)	70 x 70
Pilns droseles apgr./min	5000 - 6000
Nominālā jauda [PS / kW]	40 / 29,8
Dzesēšanas sistēma	Ūdens
Degvielas padeve	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Aizdedzes sistēma	PGM-IG Elektroniska
Atgāzu sistēma	Caur dzenskrūvi

Nodošana

Pārnesumskaitlis	2,08
------------------	------

Iekārta

Alternatora jauda	17A
Dzenskrūve	Izvēles
Dzenskrūves lāpstiņu skaits	3 vai 4
Eļļas līmeņa kontrole	+
Pārkaršanas brīdinājums	+
Apgriezienu ierobežotājs	+
Avārijas stop slēdzi	+

Vadības sistēma

Startera sistēma	Elektriskais
------------------	--------------

Vadība	Distances
Motora uzstādīšana un slīpuma regulēšana	Elektrisks
Izmēri	
Garums, mm	694
Platums, mm	372
Augstums, mm	1364
Transoma augstums, mm	521
Saussvars (kg)	98

Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārzciema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191

AS WESS Select

Mārupe

K.Ulmaņa gatve 123 Mārupe LV-2167

info@wess.select.lv

tālr. +371 67 004 702