

HONDA BF 5



Nākamais lielais izaicinājums kompakto dzinēju klāstā

Mūsu jaunais portatīvo dzinēju klāsts ir pilnveidots, inženiertehniski uzlabots un vispusīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu iespējami augstāko līmeni izturības, veiktspējas, efektivitātes un atpūtas baudīšanas jomā

Pārvietojamo dzinēju klāsts

BF dzinēji ir ne tikai vieglākie savā klasē, bet tiem ir arī ergonomiski veidots rokturis, vieglai un ērtai dzinēja pārvietošanai. Tāpat arī stūres grozīklis ir viegli nolokāms, lai uzglabāšanas ērtībām padarītu dzinējus pēc iespējas kompaktākus.

Veiktspējas tehnoloģijas

Jaunās sērijas dzinēji ar 127 cm³ kubatūru nodrošina ne tikai efektīgu akselerāciju, bet arī augsta līmeņa griezes momentu. Iespēja dažādu dzenskrūvju izvēle, lai vislabākajā līmenī apmierinātu savas vajadzības. Ja meklējat viegli iedarbināmu dzinēju, Jūs patiešām būsit pārsteigts par jauno Honda dekompresijas mehānismu - šos motorus var iedarbināt jebkurš, pieliekot tikai minimālu piepūli.

Komforts

Jaunajos dzinējos apkopota visa mūsu pieredze, lai garantētu Jums viskomfortablāko kuģošanu. Un vēl, tiem ir ļoti mazas vibrācijas, mazs trokšņu līmenis un liela izturība. Augstas uzlādes spējas ģenerators nodrošina līdz pat 6 A strāvu, piedāvājot Jums pietiekoši daudz strāvas savu elektroierīču barošanai.

Cenrādis

	Startera sistēma	Vadība	Cena EUR iekļ. PVN 21%
BF 5 DH SHNU	Auklas starteris	Rokas	1402
BF 5 DH SHU	Auklas starteris	Rokas	1462
BF 5 DH LHNU	Auklas starteris	Rokas	1461
BF 5 DH LHU	Auklas starteris		1502

Tehniskie dati

BF 5 DH SHNU

BF 5 DH SHU

BF 5 DH LHNU

BF 5 DH LHU

Dzinējs

Tips	OHV - 1 cilindrs		
Darba tilpums (cm ³)	127		
Cilindrs x gājiens (mm)	60 x 45		
Pilns droses apgr./min	4500 - 5500		
Nominālā jauda [PS / kW]	5 / 3,7		
Dzesēšanas sistēma	Ūdens dzesēšana (ar termostatu)		
Degvielas padeve	1 karburators		
Aizdedzes sistēma	Digital CDI		
Atgāzu sistēma	Ūdenī		

Nodošana

Pārnesumskaitlis	2,08		
------------------	------	--	--

Iekārta

Alternatora jauda	-	6A	-	6A
Dzenskrūves lāpstiņu skaits	3			
Eļļas līmeņa kontrole	+			
Avārijas stop slēdzi	+			

Vadības sistēma

Startera sistēma	Auklas starteris		
Motora uzstādīšana un slīpuma regulēšana	Manuāla motora pacelšana - 5 pakāpes		

Izmēri

Garums, mm	524		
Platums, mm	347		

Augstums, mm	1020	1147
Transoma augstums, mm	434	561
Saussvars (kg)	27	27,5

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191

AS WESS Select

Mārupe

K.Ulmaņa gatve 123 Mārupe LV-2167

info@wess.select.lv

tālr. +371 67 004 702