

# HONDA BF 6



## Nākamais lielais izaicinājums kompakto dzinēju klāstā

Mūsu jaunais portatīvo dzinēju klāsts ir pilnveidots, inženiertehniski uzlabots un vispusīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu iespējami augstāko līmeni izturības, veiktspējas, efektivitātes un atpūtas baudīšanas jomā

## Pārvietojamo dzinēju klāsts

BF dzinēji ir ne tikai vieglākie savā klasē, bet tiem ir arī ergonomiski veidots rokturis, vieglai un ērtai dzinēja pārvietošanai. Tāpat arī stūres grozīklis ir viegli nolokāms, lai uzglabāšanas ērtībām padarītu dzinējus pēc iespējas kompaktākus.


## Veiktspējas tehnoloģijas

Jaunās sērijas dzinēji ar 127 cm<sup>3</sup> kubatūru nodrošina ne tikai efektīgu akselerāciju, bet arī augsta līmeņa griezes momentu. Iespēja dažādu dzenskrūvju izvēle, lai vislabākajā līmenī apmierinātu savas vajadzības. Ja meklējat viegli iedarbināmu dzinēju, Jūs patiešām būsiet pārsteigts par jauno Honda dekompresijas mehānismu - šos motorus var iedarbināt jebkurš, pieliekot tikai minimālu piepūli.

## Komforts

Jaunajos dzinējos apkopota visa mūsu pieredze, lai garantētu Jums viskomfortablāko kuģošanu. Un vēl, tiem ir ļoti mazas vibrācijas, mazs trokšņu līmenis un liela izturība. Augstas uzlādes spējas ģenerators nodrošina līdz pat 6 A strāvu, piedāvājot Jums pietiekoši daudz strāvas savu elektroierīču barošanai.

## Cenrādis

	Startera sistēma	Vadība	Cena EUR iekļ. PVN 21%
BF 6 AH SHNU	Auklas starteris		1492
BF 6 AH SHU	Auklas starteris		1562
BF 6 AH LHNU	Auklas starteris		1562
BF 6 AH LHU	Auklas starteris		1603

*Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.*

# Tehniskie dati

	BF 6 AH SHNU	BF 6 AH SHU	BF 6 AH LHNU	BF 6 AH LHU
<b>Dzinējs</b>				
Tips	OHV - 1 cilindrs			
Darba tilpums (cm <sup>3</sup> )	127			
Pilns droseles apgr./min	5000 - 6000			
Nominālā jauda [ PS / kW ]	4,4 / 6			
Dzesēšanas sistēma	Ūdens dzesēšana (ar termostatu)			
Degvielas padeve	1 karburators			
Aizdedzes sistēma	Digital CDI			
Atgāzu sistēma	Ūdenī			
<b>Nodošana</b>				
Pārnesumskaitlis	2,08			
<b>Iekārta</b>				
Alternatora jauda	-	6A	-	6A
Dzenskrūves lāpstiņu skaits	3			
Eļļas līmeņa kontrole	+			
Avārijas stop slēdzi	+			
<b>Vadības sistēma</b>				
Startera sistēma	Auklas starteris			
Motora uzstādīšana un slīpuma regulēšana	Manuāla motora pacelšana - 5 pakāpes			
<b>Izmēri</b>				
Garums, mm	524			
Platums, mm	347			

Augstums, mm	1020	1147
Transoma augstums, mm	434	561
Saussvars (kg)	27	27,5

*Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.*

## Kontakti

### SIA H33

Rīga

Dārzciema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191

### AS WESS Select

Mārupe

K.Ulmaņa gatve 123 Mārupe LV-2167

info@wess.select.lv

tālr. +371 67 004 702